

環境と人に
優しい!
オールマイティはくり剤

ピカリスター



ケーブル接続作業で、不可避的に発生した汚れ、また経時に溶解した「頑固な付着物」の、
剥離・除去が可能です！

ピカッと再入線！

管路・ケーブル とめ太郎除去



イメージ

プラスチック/クロージャ(格納筒)



プラスチック/ケーブル部品1



プラスチック/ケーブル部品2



ダイキャスト/ケーブル部品3



ステンレス/固定用バンド



ゴム/シールテープ 等





●仕様・特記事項

項目	とめ太郎 [®] シリーズ ピカリスター 製品ラインナップ・仕様	
	箱: 6本入り	バラ
サイズ	縦130mm×横200mm ×高さ230mm	幅100mm×奥行48mm ×高さ217mm
内容量	(375ml×6本) 2,250ml	正味 375ml
主成分	天然オレンジオイル・高純度ミネラルオイル	
使用温度 (対象物表層)	15~50°C	
施工温度 (霧囲気温度)	-8~30°C	
型 番	PK375H	PK375



<特記事項>

- ・革、布、木、紙 製品、染み込む対象物、弹性を有するゴム、一部のプラスチック・サビ等にはご使用になられません(木材はニス塗装含む)。
- ・塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材や、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事も御座います。

「必ず予め目立たない箇所で、試してからご使用下さい。」

ご不明点などは必ず事前に、営業担当者にお問い合わせ下さい。

『とめ太郎[®]』はEPJ株式会社の登録商標です。

改正RoHS指令 (RoHS2.0) 対応品

第四類第三石油類



火気厳禁

<使用上の注意>

- ・本製品は、一液性はくり剤となります。原液のままご使用ください。
- ・必ず作業用手袋を着用の上、ご使用ください。
- ・可燃性：火気のある所での、ご使用はお控えください。
- ・天然材料を使用している為、外観の色が一定ではありません。
- ・本製品のスプレー ボトルは、液漏れ対策品となります。開閉は必ず、滑り止めゴム手袋か or 市販オープナーをご使用ください。

<保管>

- ・可燃性：火気のある所での保管、また自動車内 等の高温になる場所での保管はお控えください。
- ・スプレー ボトルは必ずOFFの状態で、横倒しにせず、必ず幼児の手の届かない換気の良い場所で保管してください。
- ・冷所に放置すると、ボトル底部に白い沈殿物が見えることがあります、効能には影響はありません。
- ・作業開始前に、必ずスプレー ボトルを振ってからご使用ください。
- ・天然オレンジオイルの性質上、時間経過に伴い、スプレー ボトルが変形する場合が御座いますが、性能に支障は御座いません。

<応急措置>

- ・万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。
- ・異常がある場合は、速やかに医師に相談ください。

取扱店

●ご用命は 古河エレコム株式会社

<http://www.f-elecom.com/>

●企画・販売

EPJ株式会社 [イーピージェー]
Ecology Project in Japan

〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-17-3 ブルーハイツ茅場町604号
TEL 03-5643-8137 FAX 03-5643-8138 MAIL info@epj-inc.co.jp