



【イメージ】とめ太郎®充填/ケーブル貫通部
FEP管:ベルマウス



1:管路口からケーブルを撤去、その後必ず作業用手袋を着用の上、奥側のバックアップ材、更にとめ太郎を取り除いてください。



2:ピカリスターを、スプレーボトルより、直接管路口(管路凹部/ベルマウス表面)のとめ太郎に、隅々までタツプリの吹きかけます。



3:全体表面にテカリが生じたら、ピカリスターがとめ太郎に十分馴染む様、しばらく放置する事。
※(推奨)放置時間:15~20分間。放置時間を長く確保して頂くことにより、除去・剥離作業を容易に、進めることが可能です。



4:時間経過後、雑巾やウエスなど、乾いた布で、とめ太郎を丁寧に拭き取ってください。
※特に、シーリング剤等の除去は、塗布の後、更に布にピカリスターを十分浸み込ませて、拭き取ることをお勧め致します。



5:最後に軽く水拭きを行い、とめ太郎除去・剥離作業完了。
■本ご施工手順は、とめ太郎除去・剥離作業限定となり、その他の対象物の手順は、経過期間・放置時間・下地等の個々条件によって異なります■

●仕様

項目	内容	項目	内容
製品名	オールマイティはくり剤 ピカリスター	除去・剥離対象物質	不乾性ポリオレフィン系一液性止水パテ剤(非硬化止水材) とめ太郎® (汚れ全般) ウレタン・シリコン・アクリル・エポキシ・シアノアクリレート・グリース・アスファルト(タール) etc 詳しくは見開きをご参照
型式	PK375		
JANコード	4571527450099		

『とめ太郎®』はEPJ株式会社の登録商標です。



火気厳禁

<使用上の注意>

- ・本製品は一液性はくり剤となります。原液のままご使用ください。
- ・必ず作業用手袋を着用の上、ご使用ください。
- ・可燃性: 火気のある所での、ご使用はお控えください。
- ・天然材料を使用している為、外観の色が一定ではありません。
- ・革、絹、木、紙製品等の染み込む対象物、また一部プラスチック、弾性を有するゴム等にはご使用になれません。
- ・塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材や、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事も、ございます。必ず予め目立たない箇所にて試してからご使用下さい。※ご不明点などは、必ず事前に営業担当者にお問い合わせください。

<保管>

- ・可燃性: 火気のある所での保管、また自動車内等の高温になる場所での保管はお控えください。
- ・スプレーボトルは必ずOFFの状態、横倒しにせず、必ず幼児の手の届かない換気の良い場所で保管してください。
- ・冷所に放置すると、ボトル底部に白い沈殿物が見ることがありますが、効能には影響はありません。
- ・作業開始前に、必ずスプレーボトルを振ってからご使用ください。
- ・天然オレンジオイルの性質上、時間経過に伴い、スプレーボトルが変形する場合がございますが、性能に支障は御座りません。

<応急措置>

- ・万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は、速やかに医師に相談ください。

第四類第三石油類

改正RoHS指令 (RoHS2.0) 対応品

取扱店

●ご用命は **古河エレコム株式会社**
<http://www.f-elecom.com/>

●企画・販売 **EPJ株式会社** (イーピージェー)

〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-17-3 ブルーハイツ茅場町604号
TEL 03-5643-8137 FAX 03-5643-8138 MAIL info@epj-inc.co.jp

とめ太郎 シリーズ

Ecology Project in Japan
EPJ株式会社



環境と人に
優しい!

オールマイティはくり剤

ピカリスター

ほんのりオレンジの香り



ピカリスターは、環境・人体に安全な、全て“天然素材”から生成された、不乾性ポリオレフィン系一液性止水剤(非硬化止水材) とめ太郎®を安全に取り除く為に開発された、剥離(はくり)剤となります。ケーブル入線時に、とめ太郎®を塗布なされた管路口に、再度ケーブル入線を実施するに伴い、安全且つ速やかに、とめ太郎®を除去/剥離を行うことが可能な、スプレー式液剤となります。とめ太郎®除去は勿論、油污れやタール、シーリング剤や粘着剤、一部の接着剤に至るまで、除去・剥離作業にご活用頂けます。



イメージ

ベルマウス

とめ太郎®撤去用途に限らず、様々な工業用途へ。 さらに！ 各ご家庭の生活用途に至るまで！

天然素材！
環境・人に優しく！

適正コスト！

除去/剥離対象物が多く、幅広い用途に活用可能！


オールマイティはくり剤
ピカリスター



項目	内容
主成分	天然オレンジオイル・高純度ミネラルオイル
ボトルサイズ	幅100mm×奥行48mm×高さ217mm
内容量	正味 375ml
使用温度（対象物表層）	15～50℃
施工温度（雰田気温度）	-8～30℃

ピカリスターの“生活用途”

(注)必ず「使用上の注意」を、事前にご確認ください。



油性ペン汚れ 除去



クレヨン落書き 除去



クッションフロア 剥離



口紅汚れ 除去



コンロ・換気扇・レンジフード油汚れ 除去



チューインガム 除去

ピカリスターの“工業用途”

※接着剤全般：完全硬化後は、剥離不可能な場合がございます。予め、ご了承ください。

(注)必ず「使用上の注意」を、事前にご確認ください。



シリコンコーキング剤 除去



壁紙 剥離



床材 剥離



粘着剤（各種テープ）剥離



エマルジョン系接着剤 除去



断熱材（ウレタン）剥離



油性塗料 剥離



エポキシ系二液接着剤 剥離（可長時間内）



アスファルト汚れ 除去



ラクガキ 除去



迷惑ポスター 除去



タイヤ痕汚れ 除去



シリンダーヘッドカーボン 除去



潤滑油 除去



建設機械油汚れ 除去

※ピカリスターを、とめ太郎®はくり剤もしくは上記以外の用途で、もしもご使用になる場合、ご不明点・ご相談など御座いましたら、事前に弊社営業担当者宛に、お問い合わせください。

※ピカリスターは、全ての対象箇所に於いて、除去/剥離が解決するものではありません。経過時間(汚れ等)温度・濃度・周囲環境等により、除去/剥離出来ない場合も御座います。予め、ご了承ください。